

Landini Algérie

Globalfarm

90 - 100
SPEED FOUR
PLATE-FORME



28-30 rue tcherkasky-ex savoie-annaba.

05.60.05.09.24 / 038.40.10.78/77

landini.algerie@yahoo.fr

www.landinialgerie.com

		GLOBALFARM 90 SPEED FOUR	GLOBALFARM 100 SPEED FOUR
Moteur			
Perkins à injection directe		1104A-44	1104A-44T
puissance maxi ISO	cv/kw	87,7 / 64,5	97,3 / 71,5
puissance ISO à la Pd.F.	cv/kw	81 / 59,7*	90 / 66*
régime nominale	tr/min	2200	2200
couple maximum	Nm	305	268
régime couple maxi.	tr/min	1400	1400
alésage/course	mm	105/127	105/127
cylindrée/nombre de cylindres	cm ³	4400/4	4400/4
rapport de compression		19,3:1	18,2:1
refroidissement par eau		●	●
filtre à air		●	●
contenance réservoir à carburant	lt	90	90
Embrayage			
indépendant bidisque à sec	pouces	12	12
commande mécanique		●	●
Transmission			
Speed Four: 12AV+4AR		●	●
invers. méc.+Speed Four: 12AV+12AR		○	○
invers. méc.+Speed Four+Creeper: 24AV+12AR		○	○
blocage différentiel arrière mécanique		●	●
blocage différentiel arrière hydraulique		○	○
Prise de Force			
commande mécanique		●	●
1 vitesses 540 tr/min		○	○
2 vitesses 540/1000 tr/min		●	●
arbre PdF 1"3/8 (34,9 mm) à 6 cannelures		●	●
synchronisée à la boîte de vitesse		●	●
Essieu avant 4RM			
enclenchement mécanique 4RM		●	●
angle maxi. de braquage		55°	55°
blocage différentiels électrohydraulique Twin-Lock		○	○
Freins			
commande mécanique		●	●
arrière à bain d'huile en graphite		10 disques	10 disques
Relevage hydraulique			
fonctions de contrôle d'effort, position, Intermix, flottante		●	●
commande mécanique		●	●
capacité de relevage std	Kg	2600	2600
capacité de relevage avec 2 cylindres auxiliaires	Kg	3700 ○	4350 ○
pression de travail maxi.	bar	180	180
débit pompes hydrauliques (relevage + direction)	l/min	52,3+24,2	52,3+24,2
attelage à trois points 2 ^{me} catégorie		●	●
distributeur auxiliaires n° std / opt		1 / 2	1 / 2
Poste de conduite			
siège pneumatique		●	●
tableau de bord analogique		●	●
arceau de sécurité à 2 montants		●	●
Dimensions et poids (en ordre de marche)			
pneus avant		12.4-24	12.4-24
pneus arrière		18.4-30	18.4-30
longueur (avec masses de lestage)	mm	4136	4160
empattement 2RM/4RM	mm	2341/2316	2365/2340
hauteur au volant	mm	1772	1772
hauteur au capot	mm	1662	1662
garde au sol 4RM	mm	407	407
hauteur à l'arceau de sécurité	mm	2542	2542
largeur minimum	mm	2063	2063
rayon de braquage mini 4RM (avec freins)	mm	3500	3500
rayon de braquage mini 4RM (sans freins)	mm	4100	4100
poids (sans lestage) 4RM	Kg	3330	3450
Voies			
réglage voies avant 4RM	mm	1553-1954	1553-1954
réglage voies arrière	mm	1608-2008	1608-2008
Pneus en option			
avant / arrière 2RM		7.50-20 / 18.4-30	7.50-20 / 18.4-30
avant / arrière 4RM		380/70 R24 / 480/70 R34	380/70 R24 / 480/70 R34
avant / arrière 4RM		14.9R20 / 16.9R30	420/70R24 / 520/70R34
avant / arrière 4RM		440/65 R24 / 540/65 R34	440/65 R24 / 540/65 R34
avant / arrière 4RM		12.4R24 / 13.6R38	12.4R24 / 13.6R38
avant / arrière 4RM		11.2R24 / 16.9R30	11.2R24 / 16.9R30
avant / arrière 4RM		11.2R24 / 13.6R36	11.2R24 / 13.6R36
avant / arrière 4RM		13.6R24 / 16.9R34	13.6R24 / 16.9R34
avant / arrière 4RM		320/70 R24 / 16.9R30	320/70 R24 / 16.9R30
avant / arrière 4RM		405/70R20 / 540/65R30	13.6R24 / 14.9R38
avant / arrière 4RM		340/65R28 / 13.6R38	14.9R24 / 18.4R34
avant / arrière 4RM			405/70R20 / 540/65R30
Equipements en option			
7 masses de lestage avant de 36 kg/unitaire		○	○
2 masses de lestage arrière de 60 kg/unitaire		○	○
freinage hydraulique de la remorque		○	○
toit pare-soleil		○	○

Légende : ● de série - ○ en option – non disponible * puissance estimée par le fabricant