

Rex

		REX 75 F	REX 85 F
Moteur			
Perkins à injection directe "Tier 2"		1104C-44	1104C-44
puissance maxi. ISO	cv/kW	68/50	81,5/60
régime nominal	tr/min	2200	2200
couple maximum	Nm	273	292
régime couple maxi.	tr/min	1400	1400
alésage/course	mm	105/127	105/127
cylindrée/nombre de cylindres	cm ³	4400 / 4	4400 / 4
rapport de compression		19,3:1	19,3:1
refroidissement par eau		●	●
filtre à air		●	●
contenance réservoir à carburant	lt	43 + (25 opt)	43 + (25 opt)
Embrayage			
indépendant bidisque à sec	pouces	11	11
commande mécanique		●	●
Transmission			
Speed four+inverseur mécanique: 12AV+12AR		●	●
Speed four+super-réd.+inverseur mécanique: 16AV+16AR		○	○
blocage différentiel arrière hydraulique		●	●
Power take-off			
commande mécanique servoassistée		●	●
2 vitesses: 540/750 tr/min		●	●
2 vitesses: 540/1000 tr/min		○	○
arbre PdF 1"3/8 (34,9 mm) à 6 cannelures		●	●
synchronisée à la boîte de vitesse		○	○
puissance ISO à la P.d.F.	cv/kW	58,5/43	69,5/51
Essieu avant 4RM			
enclenchement électrohydraulique 4RM		●	●
angle maxi. de braquage		●	●
blocage différentiels "limited slip"		●	●
Freins			
arrière à bain d'huile en graphite, 8 disques		●	●
enclenchement automatique 4RM en freinage		●	●
Relevage hydraulique			
contrôle d'effort, position, Intermix, flottante		●	●
commande mécanique		●	●
capacité de relevage standard	kg	2600	2600
pression de travail maxi.	bar	180	180
débit pompes hydr. (relevage+direction)	lt/min	52,3+29,9	52,3+29,9
attelage à trois points 2 ^{me} catégorie		●	●
réglage hydraulique du tirant droit		○	○
distributeurs auxiliaires std/opt		1/2	1/2
sélecteur de flux		○	○
Cabine et poste de conduite			
cabine Rex / prédisp. autoradio		●	●
chauffage / ventilation		●	●
air conditionné		○	○
hayon avant et arrière		●	●
plate-forme suspendue		●	●
tableau d'instruments digital		●	●
Dimensions			
pneus arrière		14.9R24	14.9R24
longueur 2RM et 4RM	mm	4009	4009
empattement 2RM	mm	2174	2174
empattement 4RM	mm	2134	2134
hauteur au volant	mm	1450	1450
hauteur à l'arceau de sécurité	mm	2186	2186
hauteur à la cabine	mm	2250	2250
garde au sol 4RM	mm	265	265
Dimensions et poids avec pneus			
pneus avant 4RM		280/70R16	280/70R16
pneus arrière		14.9R24	14.9R24
largeur mini. mm		1319	1319
réglage voies avant 4RM	mm	1112/1468	1112/1468
réglage voies arrière	mm	869/1409	869/1409
poids 2RM (sans lestage) + (130 Kg cabine)	Kg	2615	2615
poids 4RM (sans lestage) + (130 Kg cabine)	Kg	2845	2845
Pneus de série			
avant 2RM		7.50R16	7.50R16
arrière 2RM		13.6R28	13.6R28
avant 4RM		7.50R18	7.50R18
arrière 4RM		13.6R28	13.6R28
Equipements en option			
6 masses de lestage avant de 36 kg/unitaire		○	○
4 masses de lestage arrière de 45 kg/unitaire		○	○
freinage hydraulique de la remorque		○	○

Légende: ● de série ○ option – non disponible