

Landini Algeria

eria **Series 60**

7865 - 8865



28-30 rue tcherkasky-ex savoie-annaba.

05.60.05.09.24 / 038.40.10.78/77

landini.algerie@yahoo.fr

www.landinialgerie.com

Series 60

		7865	8865
Moteur			
Perkins à injection directe TIER 2		1104C-44	1104C-44
puissance maximum ISO	ch/kw	74/54,5	81,6/60
régime nominal	tours/min	2200	2200
couple maximum	Nm	290	292
régime couple maximum	tours/min	1400	1400
alésage/Course	mm	105/127	105/127
cylindrée / N.bre de cylindres	cm ³	4400 / 4	4400 / 4
relación de compresión		19,3:1	19,3:1
refroidissement à eau		●	●
filtre à air		●	●
contenance réservoir à combustible	lt	86	86
Embrayage			
indépendant à sec; bidisque	pouces (mm)	12 (3048)	12 (3048)
revêtement		céramétique	céramétique
commande mécanique		●	●
Transmission			
boîte de vitesses base 12AV + 4AR		○	○
inverseur + boîte de vitesses base: 12AV + 12AR		●	●
inverseur+boîte de vitesses base+super-réducteur: 24AV+12AR		○	○
différentiel mécanique arrière		●	●
différentiel hydraulique arrière		○	○
Prise de force			
comande mécanique		●	●
2 vitesses 540/750 tr/min		●	●
2 vitesses 540/1000 tr/min.		○	○
arbre PDF 1" 3/8 (34,9 mm) à 6 cannelures		●	●
synchronisée avec la boîte de vitesses		●	●
puissance à la P.d.F. ISO	ch/kw	68,5/50,5	75,5/55,5
Essieu avant 4RM			
vérin de direction à double effet		●	●
réducteurs finaux épicycloïdaux		●	●
enclenchement mécanique 4RM		●	●
angle de braquage maximum		55°	55°
blocage différentiel hydraulique Twin-Lock		○	○
Freins			
commande mécanique		●	●
arrière à bain d'huile en graphite N.bre de disques: 10		●	●
circuit hydraulique de freinage de la remorque		○	○
Relevage hydraulique			
contrôle effort, position, intermix, position flottante		●	●
mécanique		●	●
capacité de relevage std	kg	2600	2600
capacité de relevage avec 2 vérins	kg	3700 ○	3700 ○
pression maxi de travail	bar	180	180
débit pompes hydrauliques (relevage + direction)	l/min	52,3+24,2	52,3+24,2
attelage à trois points 2 ^e cat.		●	●
distributeurs auxiliaires std / opt		1 / 2	1 / 2
Poste de conduite et cabine			
chauffage / ventilation pour cabine		○	○
hayon avant et arrière pour cabine		○	○
siège deluxe pour cabine		○	○
arceau de sécurité à 4 montants		●	●
siège standard		●	●
tableau instruments analogique		●	●
Poids et dimensions (en ordre de marche)			
pneumatiques avant 2WD		9.00-16	9.00-16
pneumatiques avant 4WD		12.4-24	12.4-24
pneumatiques arrière 4WD		18.4-30	18.4-30
longueur totale sans masses de les stage	mm	3810	3810
empattement 2WD/4WD	mm	2340/2316	2340/2316
hauteur au volant	mm	1720	1720
garde au sol maxi. 4WD	mm	430	430
hauteur à l'arceau de sécurité	mm	2590	2590
hauteur à la cabine	mm	2590	2590
largeur minimum	mm	1870	1870
rayon minimum de braquage (avec freins) 4WD	mm	3600	3600
rayon minimum de braquage (sans freins) 4WD	mm	4100	4100
poids (sans lestage) 4WD	kg	3147	3147
Reglage de la voie			
avant 2WD	mm	1320/1820	1320 / 1820
avant 2WD	mm	1440/1954	1440 / 1954
arrière	mm	1608/2008	1608 / 2008
Roues et pneumatiques en option			
avant / arrière 2WD		7.50-20 / 18.4R30	7.50-20 / 18.4R30
avant / arrière 2WD		7.50-20 / 13.6R38	7.50-20 / 13.6R38
avant / arrière 2WD		7.50-20 / 16.9R34	7.50-20 / 16.9R34
avant / arrière 2WD		7.50-16 / 16.9R30	7.50-16 / 16.9R30
avant / arrière 4WD		320/70R24 / 16.9R30	320/70R24 / 16.9R30
avant / arrière 4WD		13.6R24 / 13.6 R38	13.6R24 / 13.6 R38
avant / arrière 4WD		11.2R24 / 16.9R30	11.2R24 / 16.9R30
avant / arrière 4WD		12.4R24 / 13.6R38	12.4R24 / 13.6R38
avant / arrière 4WD		13.6R24 / 16.9R34	13.6R24 / 16.9R34
avant / arrière 4WD		380/70R24 / 480/70R34	380/70R24 / 480/70R34
Equipement en option			
masses de lestage avant de 36 kg/unitaire		6 / 8	6 / 8
masses de lestage arrière de 60 kg/unitaire		2 / 4	2 / 4
pare-chocs avant-bras		○	○

Légende: ● de serie - ○ en option – pas disponible